DATENBLATT

PAINTGREEN SILIKATFARBE

PAINTGREEN SILIKATFARBE

ZUSAMMENSETZUNG:

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Farbe auf Basis von Wasserglas, Kunstharzdispersion und mineralischen sowie pilztötenden und algentötenden Zusatzstoffen.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:

Wasserabweisende und hoch wasserdampfdurchlässige Silikatfarbe • Deckanstrich für mineralische Untergründe • Egalisierungsfarbe • Renovierungsanstrich alter, aber kompakter, tragfähiger Silikatanstriche, Silikatputze etc. • Sehr gute Beständigkeit und Vorbeugung gegen Pilze, Algen und Moose • Für innen und außen.

VERARBEITUNG:

Vor der Verarbeitung ist die Farbe mit einem langsam laufendem Rührwerk gut durchzumischen. Die Farbe wird immer auf den ausgetrockneten Untergrund mit Rolle, Pinsel oder durch Spritzen in dünner kompakter Schicht aufgetragen (bei mineralischen Edelputz frühestens 48 Stunden nach der Fertigstellung). Die Farbe kann bei Verwendung als Voranstrich, durch Zugabe von max. 5 % Trinkwasser verdünnt werden. Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss trocken, fest, staubfrei, ohne lose Teile bzw. ohne filmbildende Stoffe mit Trennwirkung sein. Anschließende Baukonstruktionen sind sorgfältig abzudecken und vor eventuellen Verschmutzen zu schützen. Ungeeignet sind Untergründe mit Ausblühungen, Naturstein mit Eisenkiesgehalt, Lacke, Dispersionen, Kunststoffe, Metalle, gipshältige Untergründe und Holz.

Untergrund	z.B.	Vorbehandlung
Nicht saugend	Pastöse Putze, mineralische Edelputze	Keine zusätzliche Vorbehandlung
Schwach saugend	Armierungsschichten von WDVS, Beton	1 Lage **Cemix KONTAKT U**
Saugend	Kalk-Zementputze	1. Lage **Cemix KONTAKT U** (1:1 mit Wasser verdünnt) 2.Lage **Cemix KONTAKT U** (unverdünnt)
Abgewittert, leicht sandend, aber tragfähig	Zu verfestigende Altputze	1. Lage **Cemix KONTAKT T** (1:1 mit Wasser verdünnt) 2.Lage **Cemix KONTAKT U** (unverdünnt)

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Gesamtmenge für ein Objekt auf einmal bestellen um geringfügige Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Chargen zu vermeiden.
- Farbton vor der Verarbeitung auf einer Probefläche prüfen - eventuelle Reklamationen wegen Farbabweichungen können bei bereits verarbeitetem Material nicht anerkannt werden.
- Anschießende Baukonstruktionen sorgfältig abdecken, bzw. vor bespritzen schützen.
- Vor der Verarbeitung gut durchrühren.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +7 °C und über 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Während der Aushärtung vor Frost schützen.
- Für Erstehilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Orientierungsverbrauch: ca. 0,31 - 0,39 kg/m² bei 1 Anstrich - der genaue Verbrauch ist an Probeflächen zu ermitteln
- Wasserlöslichkeit: unbeschränkt mischbar
- Austrocknungszeit: ca. 12 Std. - bei 20 ˚C und 65 % Rel. LF. - niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verlängern die Austrocknungszeit

LIEFERFORM:

24 kg Eimer • 8 kg Eimer • Farbkarte auf Anfrage

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in verschlossener Originalverpackung 12 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand MÄRZ 2017

Cemix